

Description

Les teintures non réactives NSTAR d'Interstar s'appliquent facilement et en toute sécurité sur le béton afin de le transformer en oeuvre d'art. NSTAR adhère au béton créant ainsi une finition durable qui requiert peu d'entretien.

Gamme de Couleurs

Les teintures non réactives NSTAR sont offertes en 40 couleurs de base. Le laboratoire de couleur d'Interstar peut aussi créer des couleurs sur demande afin de répondre à vos besoins particuliers.

Application Primaire

- Trottoirs
- Planchers
- Balcons
- Béton décoratif
- Pavés
- Briques

Avantages

- Sécuritaire pour utilisation intérieure et extérieure
- Facile à utiliser
 - Pas besoin de secouer ou de mélanger
- Ne décolorera pas (résistant au rayon UV)
- Très durable
- Écologique
 - Faible teneur en COV
 - Faible toxicité
 - Non-corrosifs
- Peu d'entretien requis
- Économique

Données Techniques

Emballage: NSTAR est disponible en bouteilles de 4 litres et de 1 litre.

Entreposage: Entreposer au sec entre 10°C et 32°C (50°F et 90°F). Protéger du gel et des températures élevées.

Gardez le contenant fermé lorsque le produit n'est pas utilisé.

Propriétés:

- État physique: Liquide
- Solubilité dans l'eau: Soluble
- Odeur: Douce
- Masse volumique: 1,0 g/ml
- % actif :25%

Mode d'emploi

Directions:

Étape 1. Assurez-vous que votre surface de béton est poreuse. Pour un résultat optimal et durable, NSTAR doit pouvoir pénétrer dans le béton.

Étape 2. Si la surface du béton est scellée, décaper le scellant avec ISR « Interstar Sealer Remover ». Nettoyer la surface du béton avec le nettoyant tout usage pour béton KOPA d'Interstar pour enlever la poussière, la saleté ou tout autre contaminant.

Étape 3. À l'aide de mouvements circulaires sur de petites surfaces à la fois, appliquez NSTAR avec le Pulvérisateur NSTAR, l'Applicateur NSTAR, une brosse, une vadrouille ou une éponge.

Étape 4. Pour de meilleurs résultats, nous recommandons un minimum de 2 couches de NSTAR. Surveillez la surface et dès que la surface entière n'est plus collante, appliquez immédiatement une deuxième couche. Veuillez prendre note qu'attendre trop longtemps entre l'application des deux couches risque de compromettre l'adhérence de la seconde couche.

Étape 5. Appliquez un scellant par dessus le NSTAR quand la seconde couche ne sera plus collante. Utilisez un de ces scellants Interstar: Interseal, Interseal H2O, Durmax ou Guardmax.

Étape 6. Laissez sécher 72 heures.

Important:

-Toujours tester NSTAR sur une petite section de la surface afin de garantir que les résultats escomptés peuvent être atteints.

-Ne pas diluer avec de l'eau. Si une dilution est nécessaire, utiliser la solution Dilutor de NSTAR.

-Ne pas appliquer NSTAR avec un rouleau.

-Ne pas utiliser dans un endroit où une circulation avec roue en acier est anticipée.

-Ne pas appliquer NSTAR lorsque la température est en dessous 50°F (10 ° C) ou au-dessus de 90°F (30°C).

-Laissez le béton mûrir un minimum de 28 jours avant l'application de NSTAR.

-La couleur peut varier en fonction de l'état du béton, le type de surface, l'épaisseur des couches, l'expérience de l'entrepreneur et la météo.

-Les couleurs NSTAR avec une base bleue ne peuvent être utilisés à l'extérieur. Ces couleurs inclus: Ice Blue, Caribbean Green, Chive, Pea Green et Deep Emerald.

-Des concentrations de chlore normalement retrouvés dans une piscine n'affecteront pas NSTAR. Si du chlore pur est échappé sur la surface, essuyez-le afin d'éviter une décoloration. Si une quantité excessive d'eau contenant du chlore se retrouve sur une surface traitée avec NSTAR, essuyez-la.

Couverture:

Bien que la couverture peut varier, un gallon US (4 litres) de NSTAR peut couvrir environ 500pi² (47m²), pour la première couche. La seconde couche couvre environ 1000 pi² (93m²).

Sécurité

Éviter de respirer l'aérosol, la bruine et les vapeurs. Éviter le contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Veuillez vous référer à la fiche signalétique du produit (fiche MSDS) pour plus d'information.

Disponibilité

Les produits Interstar sont disponibles partout au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Contactez-nous pour passer votre commande ou pour trouver un distributeur dans votre région.

Services Techniques

Les techniciens et chimistes d'Interstar sont toujours disponibles pour répondre à vos questions. Si vous avez besoin d'assistance technique, n'hésitez pas à nous contacter.

Garantie

La responsabilité de la compagnie sera limitée au prix d'achat déboursé par l'utilisateur ou l'acheteur pour la quantité de produits Interstar impliqués. Voir la garantie d'Interstar pour tous les détails.

SIEGE SOCIAL CORPORATIF
4255 Boulevard Portland
Sherbrooke, Québec
Canada, J1L 3A5
Tél.: 819.563.9975 ou 1.800.567.1857
Fax: 819.563.1317 ou 1.888.563.1317

BUREAU ETATS-UNIS
530 Madison Avenue
Junction City, Illinois
62882, USA
Tél.: 618.533.3600 ou 1.877.693.1212
Fax: 618.533.3636 ou 1.888.563.1317

TORONTO, ONTARIO
CALGARY, ALBERTA
SYRACUSE, NEW YORK
MEXICO CITY, MEXIQUE
MONTERREY, MEXIQUE
SÉOUL, CORÉE DU SUD

www.interstar.ca